



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1509280122RP
Processo Administrativo Nº 1509280122-PERP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO
Data de Publicação: 13/10/2022 10:48:22

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 228 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 132,60
Descrição: 15574 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DE 13 KG. COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, PESANDO 13 KG. ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORT.47. DE 24/03/99 ANP, NBR - 14024 DA ABNT E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	minasgas / GLP 13 KG	132,50

Item: 2 Quant.: 26 Unidade: BOTIJÃO Val. Ref.: 231,75
Descrição: 15577 - VASILHAME DE GÁS, MATERIAL CHAPA AÇO, COM CAPACIDADE PARA 13KG DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA ABNT. POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM CASO DE AUMENTO DA PRESSÃO INTERNA. LIBERA O GLP IMPEDINDO QUE OCORRA UMA EXPLOÇÃO DO VASILHAME. PRESSÃO INTERNA 2 A 7G/CM2, COM PLUGUE FUSÍVEL E PADRÃO DA VÁLVULA CONFORME NORMA ABNT NBR 8614. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 475MM. PESO APROXIMADO DO CILINDRO VAZIO - TARA 15KG. DIÂMETRO EXTERNO: 360 MM. BOTIJÃO VAZIO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	MINASGAS / VASILHAME DE GAS	231,74

Item: 3 Quant.: 24 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 491,50
Descrição: 21844 - RECARGA DE GÁS GLP 45KG, ACODICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P45, PESO 45KG- LACRE DE SEGURANÇA NA VÁLVULA COM IDENTIFICAÇÃO DA COMPAINHA DE GÁS - RÓTULO COM INSTRUÇÕES DE USO E DATA DE VALIDADE INSCRITA NO BOTIJÃO. SEGUINDO TODAS AS ORIENTAÇÕES LEGAIS E TÉCNICAS ENCONTRADAS NA NORMA CENTRAL DE GLP, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	MINASGAS / GLP 45KG	491,49

Item: 4 Quant.: 2 Unidade: BOTIJÃO Val. Ref.: 718,17
Descrição: 21845 - CILINDRO DE GÁS P45, COM CAPACIDADE DE 45KG, 376,5 MM DE DIÂMETRO POR 1299 MM DE ALTURA. POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM CASO DE AUMENTO DA PRESSÃO INTERNA LIBERA O GLP IMPEDINDO QUE OCORRA UMA EXPLOÇÃO DO VASILHAME. PRESSÃO INTERNA: 2,0 A 7,0 KG/CM2 SEGUINDO TODAS AS ORIENTAÇÕES LEGAIS E TÉCNICAS ENCONTRADAS NA NORMA NBR 13.523, CENTRAL DE GLP, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	MINASGAS / CILINDRO GAS P45	718,16

8

ca